



MASSEY FERGUSON

# MF 2635



**MASSEY FERGUSON**

Un mundo de experiencias. Trabajando con usted.



## ESPECIFICACIONES MF 2635

### MOTOR

Modelo	TSJ436E
Aspiración	Turbocargado
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	3.6 L
Diámetro / Carrera	95 / 127 mm
Filtro de aire	Interno
Potencia del Motor	75 hp
Potencia a la Toma de Fuerza*	66 hp

\*Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-169-SCFI-2002

### EMBRAGUE

Tipo	Split Torque
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

### TRANSMISIÓN

Tipo	Estándar
Velocidades	8x2 / 8x8*
Velocidad	0-29 km/h
	*Reversión mecánica

### TOMA DE FUERZA

Tipo	Independiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

### DIRECCIÓN

Tipo	Hidrostática
------	--------------

### EJE DELANTERO 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

### EJE TRASERO

Frenos	Multidisco húmedos
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

### SISTEMA HIDRÁULICO

Categoría	I / II
Estabilizadores	De cadena
Capacidad de levante a las esferas*	1,684 kgf **
Capacidad de levante a 610 mm*	1,265 kgf **

\*Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2004 \*\*Valor Corregido

### SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIAR

Tipo	Centro abierto
Caudal	40,5 L/min
Presión	3,200 psi

### CAPACIDADES

Tanque de combustible	65.0 L
Cárter del motor	9.0 L
Enfriamiento	14.0 L
Hidráulico y Transmisión	40.0 L

### DIMENSIONES Y PESOS

	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,080 mm	2,120 mm
Largo total	3,830 mm	3,830 mm
Ancho mínimo	1,980 mm	1,980 mm
Trocha mínima	1,540 mm	1,540 mm
Altura total	2,400 mm	2,400 mm
Despeje	340 mm	340 mm
Peso de embarque	2,800 kg	3,050 kg

### ENTORNO DEL OPERADOR

Cofre metálico abatible de apertura frontal, semi-plataforma, salpicaderas traseras redondeadas, freno de parqueo manual por chicote, asiento regulable con cinturón de seguridad, marco de seguridad ROPS abatible\*, caja porta herramientas, triángulo reflejante

\*Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2003

### EQUIPO ESTÁNDAR

Manual de operación

### ACCESORIOS OPCIONALES

Toldo metálico, caja de válvulas de doble acción, juego de 6 contrapesos delanteros, juego de 4 contrapesos traseros

### RODADOS

	2WD	4WD
Std.	7.5X16 - 16.9X28	9.5X24 - 16.9X28