



MF 4292



MASSEY FERGUSON

Especificaciones MF 4292

www.dls.com.py

Desempeño	SAE J1995	ISO 14396
Potencia del motor en la rotación nominal - hp (kW)	116 (85)	110 (81,2)
Potencia máxima en IPTO - hp (kW)	105 (77,7)	100 (74)
Torque máximo en el motor @ 1400 rpm - Nm (mkgf)	452 (46)	430 (43,8)
Rotación nominal del motor - rpm	2200	

Motor

Modelo/ Marca	420DS / AGCO POWER
Número de cilindros	4
Cilindrada - cm ³	4400
Aspiración	Turbo
Combustible	Diesel / Biodiesel

Sistema Eléctrico

Alternador - A	
Plataformado / Cabinado	55 / 120
Tensión - V	12
Batería - Ah	95

Embrague

Cabinado / Plataformado	Splittorque
Material del disco	Cerámico
Diámetro (transmisión / TDPI) - mm	330 / 254

Transmisión

Plataforma Plana	12 x 4 Sincro (Lateral)
Cabina	12x4 Sincro (Lateral)
Opcional	Creep

Rodados

Delantero	Trasero
14,9-24 R1	18,4-34 R1
12,4-24 R1	13,6-38 R1 Duplo
14,9-24 R1	18,4-34 R1 PAVT
14,9-26 R1	18,4-38 R1 PAVT
14,9-26 R1	20,8-38 R1
14,9-28 R2	23,1-30 R2
14,9-24 R2	23,1-26 R2

Otras opciones, consulte la concesionaria.

Toma de Potencia

Tipo	Independiente
Rotación nominal de la TPD (motor 1900 rpm) - rpm	540 o 540/1000

Sistema de Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

Sistema Hidráulico

Levante de tres puntos	
Controles	Mecánico
Capac. de levante en la rútila-kgf	3800
Caudal máximo - l/min	17 o 27
Presión máxima - bar (kgf/cm ²)	210 (214)
Categoría	II
Controles	Posición, profundidad, reacción, bombeo constante y transporte
Control Remoto	
Tipo	Independiente
Número de válvulas	2 o 3
Tipo de válvula	Centrada por resorte / Desarme automático con fluctuación / Caudal variable
Caudal máximo - l/min	65 o 75
Presión máxima - bar (kgf/cm ²)	170 (173)

Tabla de Velocidades

Rotación del motor - rpm	2200
Rodado trasero	18,4-34 R1
Frente	
Marchas	Velocidades
1 ^a	2,4
2 ^a	3,1
3 ^a	3,9
4 ^a	5,2
5 ^a	6,6
6 ^a	8,6
7 ^a	9,6
8 ^a	12,6
9 ^a	16,1
10 ^a	21,1
11 ^a	26,8
12 ^a	35,1
Atrás	
Marchas	Velocidades
1 ^a	3,4
2 ^a	4,4
3 ^a	13,8
4 ^a	18,0

Eje Delantero

Tipo	4x4
Accionamiento	4x4 central
Bloqueo del diferencial	4x4 Automático

Eje Trasero

Reducción final	Epicíclica
Bloqueo del diferencial	Accionamiento por pedal

Frenos

Tipo	Discos en baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico
Parqueo	Palanca y mango

Capacidades

Tanque de combustible - l	200
Cárter do motor - l	13
Transmisión / hidráulico - l	46

Pesos y Dimensiones

	4x4
Peso con lastre - kg	6050
Largo total - mm	4270
Largo máxima - mm	2600
Distancia entre ejes - mm	2610
Vano libre medio - mm	400
Tamaños (mínimo / máximo) - mm	
Delantera	1390-1990 / 1645-2040
Trasera	1560 - 2165
Radio de giro - mm:	
Con freno	3550 / 3750
Sin freno	4000 / 4220

Equipos Básicos

EPCC con toldo, luces de freno, intermitente y direccional, linternas de posición, faroles de servicio; señales sonoras y luz de marcha atrás - sincronizados con marcha atrás, bocina, espejos retrovisores, llave de emergencia, Asiento con ajuste, apoyo de brazos y cinturón de seguridad. Guardabarros delantero, Polainas de los guardabarros. Lastres metálicos delanteros y traseros.

Equipos Opcionales

Calentador de arranque, catálogo de piezas, toma eléctrica de 7 bornes, guardabarros de engrasar, cabina, rodado trasero PAVT, Transmisión sincronizada y reductor de velocidad.

DLS DE LA SOBERA

ASUNCIÓN

Av. Eusebio Ayala 1947, Asunción
Teléfono: (595 21) 202 913/15

SUCURSALES

Encarnación	Ruta 6 y Tte. 1° Petronilo R. Zayas	Tel.: (595 71) 203 026
Bella Vista	Ruta 6, Km 48	Tel.: (595 767) 240 273
Hernandarias	Supercarretera - Km. 32m	Tel.: (595 631) 20 190
Santa Rita	Ruta 6, Km. 42	Tel.: (595 673) 200 366
Katute	De Las Residentas - Km. 155	Tel.: (595 471) 234 006
Guajayvi	Ruta 3 - Km. 182	Tel.: (595 431) 200 302
Loma Plata	Av. Central Km.2	Tel.: (595 492) 252 890

AGCO
Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.
Feb/2014 | FOE MF4292

Todo el esfuerzo fue realizado para asegurar que las informaciones contenidas en esta publicación fuesen las más exactas y actualizadas posibles. Sin embargo, pueden suceder inexactitudes, errores u omisiones y detalles de las especificaciones pueden sufrir modificaciones a cualquier momento sin previo aviso. Las fotos de esta publicación pueden ilustrar configuraciones no disponibles en los productos estándares. Consecuentemente, todas las especificaciones deben ser confirmadas con su distribuidor Massey Ferguson antes de toda compra.