

MF 7725

250 cv

Dyna-6



MASSEY FERGUSON

MF 7725

Motor AGCO Power

Transmisión Dyna-6 automática 24x24

www.masseyferguson.com.br/espanol

MASSEY FERGUSON es una marca mundial de AGCO.

Este material contiene el resumen de las informaciones del Producto, cuyas especificaciones pueden ser alteradas a cualquier momento, sin aviso previo. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por eso, antes de comprar, confirme siempre todas las informaciones del Producto con el distribuidor de su región.

#FOEMF7725/V1/ABR2018

ESPECIFICACIONES MF 7725

RENDIMIENTO	SAE J1995
Potencia del motor - cv (kW)	250 (186)
Potencia máxima en la TDF - cv (kW)	230 (168)
Torque máximo en el motor @ 1500 rpm - Nm (mkgf)	1000 (102)

MOTOR

Marca	AGCO Power
Número de cilindros	6
Cilindrada - cm ³	7400
Aspiración	Turbo Intercooler

EMBRAGUE

Tipo	Multi disco húmedo
Accionamiento	Electro-hidráulico

TRANSMISIÓN

Tipo	Dyna-6 automática 24x24
------	-------------------------

RUEDAS

Trasera	Delantera
20.8 - 38 R1 Dual	16.9 - 28 R1
20.8 - 42 R1 Dual	16.9 - 30 R1
23.1 - 30 R2	14.9 - 28 R2
24.5 - 32 R1	16.9 - 28 R1
30.5L - 32 R1	16.9 - 28 R1
520/85 R 42 R1 Dual	16.9 R 30 R1
520/85 R 42 R1 Dual	600/65 R 28 R1
520/85 R 42 R1 Dual	420/85 R 30 R1
650/75 R 32 R1	480/65 R 28 R1
650/75 R 38 R1	600/65 R 28 R1
710/65 - 38 R1	600/55 - 30.5 R1
710/70 R 38 R1	600/65 R 28 R1
800/65 R 32 R1	600/55 - 30.5 R1
800/70 R 38 R1	710/60 R 30 R1

TOMA DE FUERZA

Tipo	Electro-hidráulica
Rotación nominal de la TDF - rpm	540 / 1000
TDF delantera opcional - rpm	1000

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal máximo en la válvula - l/min	150
Presión máxima - bar (kgf/cm ²)	200 (204)

LEVANTE DE TRES PUNTOS

Control	Electrónico
Capacidad de levante trasero - kgf	9950
Capacidad de levante delantero - kgf	4000

ESPECIFICACIONES MF 7725

SISTEMA HIDRÁULICO

Control remoto	
Tipo	Independiente
Bomba	Pistón / Caudal variable
Número de válvulas traseras	4
Número de válvulas delanteras cuando equipado con levante hidráulico frontal	2

EJE DELANTERO

Tipo	4x4
Accionamiento	Electro-hidráulico
Bloqueo del diferencial	Hydralock™

EJE TRASERO

Tipo	Pasante
Reducción final	Epicíclica
Bloqueo del diferencial	Electro-hidráulico

FRENOS

Servicio	
N° de discos	1+1
Tipo	Sinterizado húmedo
Accionamiento	Hidráulico
Estacionamiento	
Tipo	Multidisco húmedo

CAPACIDADES

Tanque de combustible - l	515
---------------------------	-----

PESOS E DIMENSIONES

Peso máximo con lastro - kg	13250
Largo total - mm	5149
Altura máxima - mm	3179
Distancia entre ejes - mm	2973
Espacio libre - mm	433

CALIBRE

Delantero - mm	2264
Trasero - mm	3052
Ancho externo trasero - mm	3200

TECNOLOGÍA INTEGRADA

Telemetría	AgCommand® (opc.)
	Preparación para Auto-Guide™ 3000 (opc.)
	Auto-Guide™ 3000 decimétrico (opc.)*
	Auto-Guide™ 3000 centimétrico - RTK (opc.)*

OPCIONALES

Eje delantero 3m	
Creeper	
TDF y levante hidráulico delanteros	

ESCALAS DE VELOCIDAD

520/85R42 @ 2100

MARCHAS ADELANTE	VELOCIDAD
F-1	1,5
F-2	1,8
F-3	2,1
F-4	2,5
F-5	3,0
F-6	3,6
F-7	4,1
F-8	4,9
F-9	5,7
F-10	6,9
F-11	8,1
F-12	9,7
F-13	7,8
F-14	9,3
F-15	10,9
F-16	13,2
F-17	15,5
F-18	18,6
F-19	21,5
F-20	25,9
F-21	30,4
F-22	36,6
F-23	43,0
F-24	51,8

MARCHAS ATRÁS

MARCHAS ATRÁS	VELOCIDAD
R-1	1,4
R-2	1,7
R-3	2,0
R-4	2,4
R-5	2,8
R-6	3,4
R-7	3,8
R-8	4,6
R-9	5,3
R-10	6,4
R-11	7,6
R-12	9,1
R-13	7,3
R-14	8,7
R-15	10,2
R-16	12,3
R-17	14,5
R-18	17,4
R-19	20,1
R-20	24,2
R-21	28,4
R-22	34,2
R-23	40,2
R-24	48,4